

Coffres-forts DPK et DPE

Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2
Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P

COFFRE CLES FAVRE SA

11, Rue Dizerens
Tél. 022 809 56 36


1205 Genève
Email: favre@cc-s.ch

www.coffreclesfavre.ch

Les petits pour les grandes tâches

DONNÉES TECHNIQUES:

- Test anti-feu de 30 minutes pour papier
- Façade et porte en acier spécial de 10 mm d'épaisseur
- Parois extérieure en acier durci de 3 mm d'épaisseur
- Parois intérieure en acier durci de 1.5 mm d'épaisseur
- Coupé en laser
- Pivots à l'intérieure
- Poignée et serrure escamotées
- Dispositif pour fixation au sol et au fond



DPK-5



FINITION STANDARD:

- DPK: Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- DPE: Serrure électronique avec clé de secours
- Rayon amovible (au milieu) – DPK-4 et DPE-4 sans rayon
- Anthracite
- Pivots de porte: à droite



DPE-7

OPTIONS:

- Couleurs spéciaux

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-effraction Classe 2 Protection anti-feu 30 Min.								
DPK-4 / DPE-4	280	400	355	170	305	245	34/12	-
DPK-5 / DPE-5	350	490	430	240	380	310	51.5/28	1
DPK-7 / DPE-7	490	430	430	380	330	310	63.5/38	1